

Industrias:

Automotor, Química, Construcción, Minería, Petróleo y gas, Producción

Ambientes:

Ambiente frío, Ambiente fangoso, Nieve y hielo, Superficies irregulares, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:

Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

| | Descripción | Unidad de medida | Resultado | EN ISO 20345 |
|------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|
| Cubierta | Cuero Pull-up Action | | | |
| | Superior: permeabilidad al vapor de agua | mg/cm ² /h | 7.1 | ≥ 0.8 |
| | Superior: coeficiente de vapor de agua | mg/cm ² . | 64 | ≥ 15 |
| Forro | Teddy | | | |
| | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua | mg/cm ² /h | 1206 | ≥ 2 |
| | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua | mg/cm ² . | 964.8 | ≥ 20 |
| Plantilla | Teddy | | | |
| | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos) | ciclos | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Suela | PU / PU | | | |
| | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen) | mm ³ | 85.1 | ≤ 150 |
| | SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón | fricción | 0.40 | ≥ 0.28 |
| | SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana | fricción | 0.42 | ≥ 0.32 |
| | Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón | fricción | 0.14 | ≥ 0.13 |
| | SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana | fricción | 0.19 | ≥ 0.18 |
| | Valor antiestático | MegaOhmios | 108.7 | 0.1 - 1000 |
| | Valor de la ESD | MegaOhmios | N/A | 0.1 - 100 |
| | Absorción de la energía del talón | J | 30 | ≥ 20 |
| Puntera | Acero | | | |
| | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J) | mm | N/A | N/A |
| | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN) | mm | N/A | N/A |
| | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J) | mm | 15.0 | ≥ 14 |
| | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN) | mm | 15.0 | ≥ 14 |

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marca Safety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros