

BESTBOY259 S3

Todas as características do Bestboy2, com forro de lã e sola exterior de BASF PU/borracha

Os sapatos de segurança Safety Jogger BESTBOY259 são perfeitos para indústrias de alto risco. Com características como a resistência ao deslizamento SR, uma sola exterior resistente ao calor, isolamento contra o frio e uma parte superior resistente à água, oferecem uma segurança inigualável. Desfrute de pés menos suados e de alívio das dores de postura.

Gáspea	Pele Barton Action		
Forro	Pelo		
Palmilha	Pelo		
Palmilha Proteção	Aço		
Sola exterior	PU/borracha		
Biqueira	Aço		
Categoria	S3 / SRC, IC, HRO		
Intervalo de tamanhos	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315		
Peso da amostra	0.721 kg		
Normas	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011		



























Forro quente

Mantém os seus pés quentes e secos em ambientes frios.



Os sapatos de segurança S3 são adequados para trabalhar em ambientes com níveis elevados de humidade e com presença de óleos ou hidrocarbonetos. Estes sapatos também protegem contra o risco de perfuração da sola exterior e de esmagamento do pé.



Função antiderrapante SRC

As solas antiderrapantes são uma das características mais importantes do calçado de segurança e para fins profissionais. As solas antiderrapantes SRC passam por testes antiderrapagem SRA e SRB, pelo que são testadas tanto em superfícies de aço como de cerâmica.



Sola exterior resistente ao calor (HRO)

A sola exterior resiste a altas temperaturas até 300 °C.



Isolado contra o frio (CI)

Os sapatos de segurança isolados contra o frio (CI) mantêm os seus pés quentes. São usados em ambientes frios.



Parte superior resistente à água (WRU)

Previne a penetração de água, se não estiver permanentemente exposto a níveis elevados.





Indústrias:

Produtos químicos, Limpeza, Construção, Logística, Mineração, Petróleo e gás

Ambientes:

Ambiente frio, Neve e gelo, Superfícies quentes, Ambiente húmido

Manual de manutenção:

Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

		Unidade de medida	Resultado	EN ISO 20345
Sáspea	Pele Barton Action			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	mg/cm²/h	2.2	≥ 0.8
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	mg/cm²	25.0	≥ 15
Forro	Pelo			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	mg/cm²/h	7.7	≥ 2
	Forro: coeficiente de vapor de água	mg/cm²	65.6	≥ 20
Palmilha	Pelo			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	ciclos	25600/12800	25600/12800
Sola exterior	PU/borracha			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	mm³	100	≤ 150
	Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar	fricção	0.38	≥ 0.28
	Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé	fricção	0.40	≥ 0.32
	Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar	fricção	0.14	≥ 0.13
	Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé	fricção	0.18	≥ 0.18
	Valor antiestático	MegaOhm	85.7	0.1 - 1000
	Valor ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorção de energia na zona do calcanhar	J	37	≥ 20
Biqueira	Aço			
	Biqueira de resistência ao impacto (desobstrução após impacto 100 J)	mm	N/A	N/A
	Biqueira de resistência à compressão (desobstrução após compressão 10 kN)	mm	N/A	N/A
	Biqueira de resistência ao impacto (desobstrução após impacto 200 J)	mm	15.5	≥ 14
	Biqueira de resistência à compressão (desobstrução após compressão 15 kN)	mm	18.5	≥ 14

Tamanho da amostra: 42

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.



