

軽作業用、

CORTADO SB

ファッショナブルなバックストラップ付きセーフティクログ

Safety Jogger's CORTADO is a stylish safety clog with antistatic, oil and fuel-resistant properties and is equipped with a backstrap. It offers superior heel energy absorption, breathability, and SR slip resistance.

| | |
|---------|---|
| アッパー | ナッパアクションレザー |
| 裏地 | メッシュ |
| フットベッド | SJフォームフットベッド |
| ミッドソール | N/A |
| アウトソール | PU/PU |
| トゥーキャップ | スチール プ |
| カテゴリ | SB / SR, A, E, フェードアウト |
| サイズ範囲 | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| サンプル重量 | 0.510 kg |
| 規範 | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022 |



WHT



スチール製トゥーキャップ
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。




SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



耐油#耐燃料
アウトソールは耐油#耐燃料性。



ヒールエネルギー吸収
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



帯電防止
帯電防止靴は、静電気の蓄積を防ぎ、効果的に放電させることができます。100 KiloOhmから1 GigaOhmまでの体積抵抗値

産業分野:

ケータリング, ケミカル, 食品#飲料, メディカル

エンバイロメント:

ドライ環境

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

| | 商品説明 | 測定単位 | 結果 | EN ISO 20345 |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| アッパー | ナッパアクションレザー | | | |
| | 上段: 水蒸気透過性 | mg/cm ² /h | 5.1 | ≥ 0.8 |
| | 上段: 水蒸気係数 | mg/cm ² | 46 | ≥ 15 |
| 裏地 | メッシュ | | | |
| | 裏地: 水蒸気透過性 | mg/cm ² /h | 28.9 | ≥ 2 |
| | 裏地: 水蒸気係数 | mg/cm ² | 231.1 | ≥ 20 |
| フットベッド | SJフォームフットベッド | | | |
| | フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル) | しゅうき | 25600/12800 | 25600/12800 |
| アウトソール | PU/PU | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス) | mm ³ | 51.7 | ≤ 150 |
| | アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール | フリクション | 0.31 | ≥ 0.28 |
| | アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット | フリクション | 0.32 | ≥ 0.32 |
| | アウトソール滑り止め SRB: ヒール | フリクション | 0.16 | ≥ 0.13 |
| | アウトソール滑り抵抗 SRB: フラット | フリクション | 0.18 | ≥ 0.18 |
| | 帯電防止値 ESD値 | メガオーム | N/A | 0.1 - 1000 |
| | メガオーム | N/A | 0.1 - 100 | |
| ヒールエネルギー吸収 | J | N/A | ≥ 20 | |
| トゥーキャップ | スチール | | | |
| | 耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J) | mm | N/A | N/A |
| | 耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス) | mm | N/A | N/A |
| | 耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J) | mm | 17.0 | ≥ 14 |
| | 耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN) | mm | 19.5 | ≥ 14 |

サンプル数: 41

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。