

# DUNE OB

# Sepatu bot gurun yang tinggi dan serba guna

Dune adalah sepatu yang nyaman dan kuat yang merupakan bagian penting dari seragam tentara yang bertugas aktif. Dune beradaptasi dengan sempurna dengan bentuk alami kaki Anda dan membuat Anda tetap merasa segar dan nyaman, bahkan setelah berjalan jauh. Solnya memastikan cengkeraman yang kuat pada permukaan seperti pasir, batu, salju, atau lumpur. Hal ini membuat kaki Anda tetap sejuk dan nyaman pada hari kerja yang panjang.

Bahan atas	Kulit suede, Tekstil
Lapisan dalam	Jaring
Alas kaki	Sol busa SJ
Sol luar	Karet
Kategori	OB / SRA, FO, HRO
Kisaran ukuran	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315
Berat baja	0.628 kg
Standardisasi	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012



















#### **Antistatis**

Sepatu anti-statis mencegah pengembangan muatan listrik statis dan memastikan pelepasannya secara efektif. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 1 GigaOhm



#### Atasan bernapas

Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.



### SRC

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



## Industri:

Taktis

# Lingkungan sekitar:

Lingkungan kering, Permukaan yang tidak rata

# Petunjuk perawatan:

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

	Deskripsi	Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20347	
Bahan atas	Kulit suede, Tekstil				
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm² / jam	6.0	≥ 0.8	
	Sisi atas: koefisien uap air	mg / cm²	51	≥ 15	
Lapisan dala	m Jaring				
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm² / jam	49.6	≥ 2	
	Lapisan: koefisien uap air	mg / cm²	397	≥ 20	
Alas kaki	Sol busa SJ				
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	25600/12800	25600/12800	
Solluar	Karet				
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm³	89	≤ 150	
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	gesekan	0.36	≥ 0.28	
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	gesekan	0.38	≥ 0.32	
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	gesekan	N/A	≥ 0.13	
	Resistensi slip pada sol luar SRB: datar	gesekan	N/A	≥ 0.18	
	Nilai antistatis	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000	
	Nilai ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100	
	Penyerapan energi pada tumit	J	N/A	≥ 20	

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.



