

HEKLA S3 LOW

HEKLAS3LOW

Полностью кожаная защитная обувь с резиновой подошвой подходит для жестких условий работы

The Safety Jogger HEKLAS3MID is a versatile safety shoe with heat and cold insulation, ladder grip and a breathable leather upper. Perfect for demanding industries, it keeps feet dry, cool and safe.

Верх обуви	Полностью зернистая кожа
Подкладка	Сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Метал
Подошва	Нитрильная резина
Подносок	Метал
Категория	S3 / SR, SC, LG, HI, CI, FO, HRO
Диапазон размеров	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315
Вес образца	0.768 kg
Стандарты	ASTM F2413:2018 FN ISO 20345:2022

























Пропускающий воздух, кожаный верх

Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



Термостойкая подошва (HRO)

Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.



Тепловая изоляция (HI)

Защитная обувь с теплоизоляцией (HI) обычно надевается в условиях высоких температур. Она ограничивает повышение температуры внутри обуви.



Холодная изоляция (CI)

Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.



Ladder Grip (LG)

Специально определенный контур в области валика защитной обуви для дополнительной безопасности при стоянии на лестницах.



Отрасли:

Строительство, Нефтехимическая, Горная промышленность, Производство

Окружающая среда:

Холодная среда, Очень скользкие поверхности, Грязная среда, Влажная среда, Неровные поверхности, Сухое место

Инструкция по обслуживанию:

Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20345	
Верх обуви	Полностью зернистая кожа				
	Верх: паропроницаемость	мг/см²/ч	1.12	≥ 0.8	
	Верх: коэффициент водяного пара	MΓ/CM ²	16	≥ 15	
Подкладка	Сетка				
	Подкладка: паропроницаемость	мг/см²/ч	32.98	≥ 2	
	Подкладка: коэффициент водяного пара	MΓ/CM ²	264	≥ 20	
Стелька	Стелька SJ foam				
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	25600/12800	25600/12800	
Подошва	Нитрильная резина				
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	MM ³	128	≤ 150	
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	Трение	0.47	≥ 0.31	
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	Трение	0.51	≥ 0.36	
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	Трение	0.20	≥ 0.19	
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	Трение	0.24	≥ 0.22	
	Антистатический показатель	МегаОм	4.5	0.1 - 1000	
	Электростатический разряд (ESD)	МегаОм	N/A	0.1 - 100	
	Поглощение энергии пяткой	J	40	≥ 20	
Подносок	Метал				
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	ММ	N/A	N/A	
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	ММ	N/A	N/A	
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	ММ	20.0	≥ 14	
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	MM	24.0	≥ 14	

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны

