



PROIMPACT SINGLE 4X42CP

PROIMPACTS

Mănuși cu protecție la impact

Mănușile Safety Jogger PRO IMPACT oferă o siguranță de neegalat cu protecție avansată la impact. Perfectă pentru medii de asamblare, automobile, industrie și construcții. Experimentați o protecție superioară.

Nivelul de performanță 4X42CP

Căptușeală 13 GAUGE HPPE

Acoperire SPUMĂ NITRILE

13G

Industrii:

Automotive, Asamblare, Construcții, Industrie



514

Nivelul de performanță 4X42CP

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Rezistența la abraziune (rotații)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Rezistența la tăiere (factor)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Rezistența la rupere (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Rezistența de cusut (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Rezistența de cusut lama dreaptă (Newton)	2	5	10	15	22	30

- a. Rezistența la abraziune: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a freca mănușa de probă.
- b. Rezistența la tăiere: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a tăia proba cu o lamă rotativă la o viteză constantă.
- c. Rezistența la rupere: se bazează pe cantitatea de forță necesară pentru a rupe proba.
- d. Rezistența la perforare: se bazează pe cantitatea de forță necesară pentru a străpunge proba cu un vârf de dimensiuni standard.
- e. Rezistența la tăiere în conformitate cu testul TDM100: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a tăia proba cu o lamă glisantă la o viteză constantă.